

profil I2OWS

Wandtransparent mit Scheibe

Technische Beschreibung

Korpus

- hochwertiges, eloxiertes Aluminium
- Ausführung als verwindungssteifes Hohlkammerprofil

Rückwand

- witterungsbeständiges Aluminiumblech

Farbgebung des Korpus, optional

- RAL lackiert / Rostoptik
- 2-Schicht-Metallic / Graffitienschutz

Scheibe

- Farb- und formstabiles Acrylglas
- mit eingehängter / eingeschobener Scheibe

Abmessungen

- Höhe 300 - 800 mm
- Breite 800 - 6000 mm
Über 3000 mm Breite sind
Scheibe und Korpus mehrteilig!
- Bautiefe 120 mm
- Profiltiefe 120 mm
- Sondergrößen auf Anfrage

Ausleuchtung

- mit Marken-LED

Beschriftung

- optional möglich mit Folien und / oder Digitaldrucken
- natürlich auch mit von Ihnen angelieferten Drucken / Folien

Fertigung / Lieferung

- Die Produktionszeit beträgt ca. 5 Werktage.
- Die Leuchttransparente werden komplett montiert und anschlussfertig geliefert.
- Neutrale Direktlieferung mit unserem Fachspediteur zu Ihnen oder Ihrem Kunden.



Bedeutung der Buchstabenkombinationen:

W = Wandtransparent, A = Ausstecktransparent,
H = Haube, S = Scheibe, G = Gewölbte Ausführung.
So ist z. B. der Typ 220 AH ein Ausstecktransparent mit
Hauben und einer Bautiefe von 220 mm.

Erklärung:

Mit Ausnahme der gewölbten Transparente gibt die Zahl
immer die gesamte Bautiefe eines Wand- bzw.

Ausstecktransparentes an.

Bei den gewölbten Transparenten wird immer die
Profiltiefe angegeben.



Pylonix®

DER SPEZIALIST FÜR WEGWEISENDE WERBUNG

Pylonix.de ist eine Marke der Firma Werbe-Ideen24

Inh. Dipl.-Ing. Thomas Schiller

Lindenstraße 10 | D-27419 Sittensen

Tel. 04282 / 594 73 40 · Fax 04282 / 594 73 32

E-Mail: mail@werbeideen24.eu