Profil 120 AS

Aussteckt ransparent mit Scheibe

Technische Beschreibung

Korpus
- hochwertiges, eloxiertes Aluminium, (Standardausführung)
- Ausführung als verwindungssteifes Hohlkammerprofil

Farbgebung des Korpus, optional
- RAL lackiert / Rostoptik
- 2-Schicht-Metallic / Graffitischutz

Scheiben
- Farb- und formstabiles Acrylglas
- mit eingehängten / eingeschobenen Scheiben

Abmessungen
- Höhe 400 - 2000 mm
- Ausladung 400 - 800 mm
- Bautiefe 120 mm
- Profiltiefe 120 mm

Ausleuchtung
- mit Marken-LED

Beschriftung
- optional möglich mit Folien oder Digitaldrucken
- natürlich auch mit von Ihnen angelieferten Drucken / Folien

Fertigung / Lieferung / Montage
- Die Produktionszeit beträgt ca. 5 Werktage.
- Die Wandtransparente werden komplett montiert und anschlussfertig geliefert.
- Neutrale Direktlieferung mit unserem Fachspediteur zu Ihnen oder Ihrem Kunden.

Bedeutung der Buchstabenkombinationen:
W = Wandtransparent, **A** = Aussteckt ransparent,
H = Haube, **S** = Scheibe, **G** = Gewölbte Ausführung.
So ist z. B. der Typ 220 AH ein Aussteckt ransparent mit Hauben und einer Bautiefe von 220 mm.

Erklärung:
Mit Ausnahme der gewölbten Transparente gibt die Zahl immer die gesamte Bautiefe eines Wand- bzw. Aussteckt ransparentes an.
Bei den gewölbten Transparenten wird immer die Profiltiefe angegeben.

werbetechnik SUNSHINE®
Service. Leistung. Leidenschaft.

Sunshine Werbetechnik GmbH
Meisterbetrieb für Lichtreklameherstellung
Industrie- und Gewerbepark Burg | Tuchmacherweg 2 | D-39288 Burg

www.sunshine-wt.de | info@sunshine-wt.de

HOTLINE: +49(0)3921 / 72 79 12